

GEHO

Schrumpfpackanlage für kleine Mengen



FOLIENSCHWEISSGERÄTE
SCHRUMPFPAKLANLAGEN
PALETTEN-STRETCHWICKLER
VERPACKUNGSMATERIAL
Produktion und Vertrieb

GEHO PACK Service GmbH
Neuendeicher Weg 6
D-25436 Heidgraben
Tel.: 04122/460 46-30 Fax: 04122/460 46-40
<http://www.gehopack.de>
e-Mail: info@gehopack.de

Schrumpfpackanlage für kleine Produktionsmengen

Die Kombination aus Folienschweißgerät GEHO ES 400 T mit Abroller und Tisch sowie der Handschrumpfpistole GEHO HL 2010 ist eine preisgünstige Alternative zu Schrumpfanlagen, die aus Winkelschweißgerät und Schrumpftunnel bestehen.

Gearbeitet wird mit einer Halbschlauch-Schrumpffolie. Der Arbeitsablauf gestaltet sich wie folgt:

- Folie vorziehen und Packgut seitlich einführen
- Schweißung durchführen (die Folie wird durchtrennt und gleichzeitig verschlossen)
- Packgut um 90° drehen und offene Seite verschweißen
- Folie mit Hilfe der Handschrumpfpistole auf das Packgut aufschumpfen

Die Verpackung ist fertig.

Das Folienschweißgerät GEHO ES 400 T ist ein für den gewerblichen Dauereinsatz geeignetes Gerät. Die Bedienung ist sehr einfach. Die Schweißzeit kann über einen Regler vorgewählt werden. Das Wechseln der Verschleißteile (Heizband, Teflonunterlage und -abdeckung) ist sehr einfach und kann innerhalb kürzester Zeit durchgeführt werden.

Die Folie wird auf dem Abroller gelagert, durch einen Folienspreizer wird die Folie geöffnet, so daß das Packgut leicht eingeführt werden kann.

Der Auflagetisch aus V2A-Stahl wird vor das Gerät gestellt.

Die Schrumpfpistole GEHO HL 2010 ist mit einer Breitstrahldüse ausgerüstet. Die Temperatur ist stufenlos regelbar, die Luftmenge in 3 Stufen.

Für größere Stückzahlen empfehlen wir Ihnen für die Schrumpfverpackung eine Kombination aus Winkelschweißgerät und Schrumpftunnel **oder unsere neuen Haubenschrumpferäte**. Bei Bedarf fordern Sie bitte ein Angebot an.

Artikelnr.	Beschreibung
39 009	Folienschweißgerät GEHO ES 400 T inklusive Folienabroller mit Folienspreizer und Auflagetisch (vor das Gerät zu stellen)
17 003	Handschrumpfpistole GEHO HL 2010
Halbschlauch-Schrumpffolien aus Polyolefin hochglänzend, transparent	
51 008	200/200 mm x 0,015 mm
51 009	300/300 mm x 0,015 mm
51 040	350/350 mm x 0,015 mm
51 045	350/350 mm x 0,019 mm
51 041	400/400 mm x 0,015 mm
51 042	400/400 mm x 0,019 mm
51 043	450/450 mm x 0,019 mm
51 044	600/600 mm x 0,019 mm

weitere Abmessungen auf Anfrage!

Technische Daten	GEHO ES 400 T	GEHO HL 2010
Max. Schweißnahtlänge	390 mm	-
Max. schweißbare Folienstärke	2 x ,1 mm	-
Netzanschluß	230 V / 50 Hz	
Leistung	600 W (Impulsleistung)	max. 2300 W

Maße und Gewichte sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.