

# GEHO

**Paletten-Stretchwickler  
Superstretch einfach ECO**



**aus eigener  
Produktion**

**MADE IN GERMANY**

FOLIENSCHWEISSGERÄTE  
SCHRUMPFPACKANLAGEN  
PALETTEN-STRETCHWICKLER  
VERPACKUNGSMATERIAL  
Produktion und Vertrieb

**GEHO PACK Service GmbH**

Neuendeicher Weg 6  
D-25436 Heidgraben  
Tel.: 04122/460 46 30 Fax: 04122/460 46 40  
<http://www.gehopack.de>  
e-Mail: [info@gehopack.de](mailto:info@gehopack.de)

# Palettenstretchwickler GEHO Superstretch einfach ECO

Die neuen Paletten-Stretchwickler der GEHO Superstretch-ECO-Serie sind auf einer Grundplatte montiert. Sie können einfach und schnell aufgestellt werden. Der Wickelvorgang kann programmgesteuert oder manuell durchgeführt werden.

## Kurz und bündig:

- Ugeschlossener Drehteller
- UProgramm individuell veränderbar
- UPalettenhöhenerkennung über Fototaster
- Umanuelle Folienbremse
- UKreuzwicklung möglich
- Uinkl. regelbare Drehtellergeschwindigkeit und Sanftanlauf
- UGünstiger Preis
- UDiverse Ausstattungen
- UMade in Germany

## Einsatzgebiete

Die Wickler der GEHO Superstretch-ECO-Serie eignen sich für verschiedenartige Palettenladungen unterschiedlicher Höhen. Zu Verwenden ist der GEHO Superstretch ECO Wickler für verschiedenartige Zwecke, wie zum Beispiel leichte Verpackungen zum Schutz bei der Lagerung oder feste Verpackungen für den Versand.

## Sonderausstattungen und Zubehör

- **Niederhalter** für leichte Paletten, elektrisch angetrieben und in den Programmablauf eingebunden, kann einfach aktiviert und deaktiviert werden
- **Motorische Vordehneinrichtung** zur Verringerung des Folienverbrauchs; einstellbare Vordehnung der Stretchfolie, es wird keine Zugkraft auf die Palette ausgeübt
- **Deckfoliendispenser** zur Aufnahme einer Deckfolienrolle, höhenverstellbar
- **Einbaurahmen** zum Einlassen des Stretchwicklers in den Boden
- **Höhere Foliensäule** für eine maximale Beladungshöhe von 3.000 mm. Nicht in Kombination mit Niederhalter.
- **Auffahrrampe** zum Beladen des Drehtellers mit Handhubwagen und E-Ameise
- **Automatischer Folienabriß** in Verbindung mit motorischer Vordehneinrichtung

## Aufstellung und Wartung

Die Geräte der GEHO Superstretch-ECO-Serie werden so angeliefert, daß Sie innerhalb einer halben Stunde betriebsbereit sind.

Die einzelnen Abschnitte wie Motoren, Steuerung etc. sind nach dem Entfernen der Abdeckbleche leicht zugänglich.

## Arbeitsablauf

Der Arbeitsablauf gestaltet sich wie folgt:

- Palette auf Drehteller positionieren
- Folie an Palette befestigen
- Programmablauf auf Steuerung starten
- Folie abtrennen
- Nach Programmablauf Palette entnehmen

Die Bedienperson ist während des Wickelvorgangs frei für andere Tätigkeiten.

Es gibt ein Grundprogramm, dessen Parameter einzeln modifiziert werden können. Einstellbare Parameter sind z.B. Folienspannung, Anzahl Wicklungen oben und unten getrennt, Kreuzwicklung, Spiralwicklung u.v.a.m.

## Bedienpanel Superstretch - einfach ECO:



- Netz
- Störung
- Hauptschalter
- Logic Modul
- Folienspannung
- Kreuz/Spiralwicklung
- Start Automatik
- Stop Automatik
- Reset
- Folienlift manuell
- Drehteller manuell
- Not Aus

Technische Daten	Superstretch 1500 einfach ECO
Folienschlitten	motorisch
Säulenhöhe Standard	2470 mm
Säulenhöhe mit Niederhalter	3020 mm
Max. Beladungshöhe inkl. Palette	2400 mm
Drehteller	Durchmesser 1500 mm, belastbar bis 1500 kg, geschlossen
Drehtellerantrieb	1 - 6 U/min. regelbar und mit Sanftanlauf
Programm	Grundprogramm, einstellbar
Palettenhöhenerkennung	Ja, mit Fototaster
Niederhalter (Sonderausstattung)	motorisch über Kette
Abmessungen (LxB)	2600 x 1500 mm
Gewicht	ca. 350 kg
Tellerhöhe	ca. 73 mm
Betriebsspannung	400 V; 3 Phasen; 50 Hz
Folienbremse	manuell

Maße und Gewichte sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.