



Paletten-Stretchwickler Mini- und Basicstretch

**aus eigener
Produktion**



GEHO Basicstretch

**mit ausgespartem
Drehteller, ohne
Rampe**



GEHO Ministretch

FOLIENSCHWEISSGERÄTE
SCHRUMPFPACKANLAGEN
PALETTEN-STRETCHWICKLER
VERPACKUNGSMATERIAL
Produktion und Vertrieb

GEHO PACK Service GmbH

Neuendeicher Weg 6

D-25436 Heidgraben

Tel.: 04122/460 46-30 Fax: 04122/460 46-40

<http://www.gehopack.de>

e-Mail: info@gehopack.de

Palettenwickler GEHO Basicstretch und Ministretch

Die neuen Paletten-Stretchwickler der GEHO Basicstretch-Serie sind auf einer Grundplatte montiert. Sie können einfach und schnell aufgestellt werden. Durch den ausgesparten Drehteller kann mit dem Hubwagen eingefahren und die Palette direkt auf dem Drehteller abgestellt werden. Eine Rampe entfällt. Der Folienschlitten wird manuell bewegt. Die 2. Folienschlitten wirkt als Gegengewicht.

Kurz und bündig:

- U Ausgesparter Drehteller (keine Rampe!)
- U Optional auch geschlossen möglich
- U Mechanische Vordehnung der Folie
- U Geringe Drehtellerhöhe
- U Günstiger Preis
- U Made in Germany
- U CE - geprüft

Arbeitsablauf

Der Arbeitsablauf gestaltet sich wie folgt:

- Palette auf Drehteller positionieren
- Folie an Palette befestigen
- Drehteller starten
- Folienschlitten wird manuell nach oben oder unten bewegt
- Drehteller stoppen
- Folie abtrennen
- Palette entnehmen

Der Wickelvorgang wird individuell manuell gestaltet. Möglich sind eine Spiral- oder Kreuzwicklung oder auch eine rechteckige Wicklung mit Deckblattauflage.

Einsatzgebiete

Die Wickler der GEHO Basicstretch-Serie eignen sich für unregelmäßige und verschiedenartige Palettenladungen unterschiedlicher Höhen.

Der ausgesparte Drehteller bietet Vorteile bei wackeliger Ladung, wenig Platz und schweren Paletten, da keine Auffahrrampe aufgestellt und überwunden werden muß.

Zu verwenden ist der GEHO-Basicstretch-Wickler für verschiedenartige Zwecke, wie zum Beispiel leichte Verpackungen zum Schutz bei der Lagerung oder feste Verpackungen für den Versand.

Sonderausstattungen und Zubehör

- Deckfoliendispenser zur Aufnahme einer Deckfolienrolle, höhenverstellbar

Aufstellung und Wartung

Die Geräte der GEHO Basic und Ministretch-Serie werden so angeliefert, daß sie innerhalb einer halben Stunde betriebsbereit sind.

Die einzelnen Abschnitte wie Motoren, Steuerung etc. sind nach dem Entfernen der Abdeckbleche leicht zugänglich.

Der **GEHO Ministretch** besteht aus dem Drehteller mit motorischem Antrieb und einem Fußschalter. Nach Aufsetzen der Palette auf den Drehteller wird die Folie eines **Handabrollers** an der Palette befestigt und der Drehteller über den Fußschalter in Bewegung gesetzt. Das Einstretchen erfolgt durch manuelles Führen der Stretchfolienrolle.

GEHO Ministretch



Technische Daten	Basicstretch 1500	Ministretch 1500	Basicstretch 2000	Ministretch 2000
Folienschlitten	2 Stück manuell über Gurt	Handabroller	2 Stück manuell über Gurt	Handabroller
Säulenhöhe Standart	2260 mm	-	2260 mm	-
Max. Beladungshöhe inkl. Palette	2300 mm	-	2300 mm	-
Drehteller	Durchmesser 1500 mm, belastbar bis 1500 kg, mit Aussparungen		Durchmesser 1950 mm, belastbar bis 1500 kg, mit Aussparungen	
Drehtellerantrieb	6 U/min	6 U/min	5 U/min	5 U/min
Drehtellerantrieb (Sonderausstattung)	1 - 6 U/min	1 - 6 U/min	1 - 5 U/min	1 - 5 U/min
Grundfläche (LxB)	2600 x 1500 mm	2600 x 1500 mm	3100 x 2000 mm	3100 x 2000 mm
Gewicht	ca. 325 kg	ca. 225 kg	ca. 470 kg	ca. 370 kg
Tellerhöhe	ca. 69 mm	ca. 69 mm	ca. 70 mm	ca. 70 mm
Betriebsspannung	400 V; 3 Phasen; 50 Hz			
Betriebsspannung mit Sanftanlauf	230 V; 50 Hz			

Maße und Gewichte sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.